

# Austauschen einer Sprosse

## *Sostituzione del piolo*



Die beschädigte Sprosse auf einer Seite abschneiden.

*Tagliare il piolo danneggiato da un lato.*



Den Rest von der Sprosse herausschlagen. Dabei auf eine gute Auflage achten.

*Estrarre la parte restante del piolo. Durante questa operazione sincerarsi di disporre di un buon appoggio.*



Das Ende der Sprosse leicht schräg schneiden, sonst spaltet sie beim hineinschlagen. Die Unterseite der Sprosse muss dabei länger sein als die Oberseite.

*Tagliare il piolo leggermente in obliquo, in caso contrario può spaccarsi. Al termine, il lato inferiore del piolo deve essere più lungo di quello superiore.*



Wieder auf eine gute Auflage achten, und die Sprosse mit einem Fäustling hineinschlagen.

*Sincerarsi nuovamente di disporre di un buon appoggio, e inserire il piolo nel relativo foro con una mazza.*



Erst jetzt auf die richtige Länge schneiden und die Kante brechen. Zuletzt noch kontrollieren, ob die Sprosse fest sitzt.

*Solo ora sarà possibile tagliare il piolo della lunghezza corretta, e regolare lo spigolo. Controllare infine che il piolo sia saldamente montato nella scala.*